

# Standard-ringtätning

Tätningssområde 40 mm

## HSD200 1x114 b40 A4/KTW55

Artikelnr: 1650020116, GTIN: 4052487122153



- **optisk och haptisk monterings säkerhet**  
**tack vare inbyggd kontrollöppning**

För tätning av nystallerade eller redan dragna rör i kärnboringar eller foderrör. Kan levereras för de vanligaste rördimensionerna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- lokalt delbar för eftermontering upp till Ø 200 mm
- delad som standard från Ø 250 mm
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

### Mått:

- Tätningssområde: 40 mm

### Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressegmenten



## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L), tillval V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR eller med KTW-godkännande

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## EGENSKAPER

Foderrör Ø(mm):	200
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	114-119

## BILDER

