

# Specialanpassad presstätning för mikrorör och tomrör

## HRD150 15x14 b60 A2/EPDM55

Artikelnr: 2703270013, GTIN: 4052487193795

Den specialanpassade presstätningen i slutet utförande för tätning av mikrorör eller tomrör.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- I kombination med en adapterring för användning i insatsram HSI150
- Hög dragningstäthet
- Som tillval med blindplugg för ej använda öppningar

### Leveransomfattning:

- Smörjmedelsstift

### Mått:

- Tätningsområde: 60 mm
- Pressplattor: 5 mm
- För kärnbörningar/höljen Ø: 150 mm



## Egenskaper:

- FHRK-certifierad

## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L), tillval V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar
- radontät

## EGENSKAPER

Genomföringar: 15  
Mediarör-Ø<sub>a</sub> 14  
(mm):

## BILDER

