

# Universellt hölje

för alla väggtyper

## UFR300/800

Artikelnr: 2800030800, GTIN: 4052487154161



- **Beläggningsfläns för beläggning med plastmodifierad bitumen**
- **beprövad lösning för användning i tätningssystem för nygjuten betong**

Kombinationen av integrerad patchfläns och 3-ribbad gummipackning möjliggör tätning i alla typer av väggar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Låg vikt
- enkel montering i gjutform
- kan anpassas i längd på plats
- kan användas till alla väggtyper inklusive elementkonstruktioner

### Leveransomfattning:

- 2 st. blindlock



## Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- tålig, formstabil
- Klar för montering i stängt skick

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Rör: PVC-U
- Beläggning: ABS
- 3-ribbade gummipackningar: EPDM
- Blindlock: PE

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

D1 (mm):	300
D2 (mm):	316
D4 (mm):	436
D3 (mm):	472
Längd (mm):	800
Förpackningsenhet:	1

## BILDER

