

# Foderrör i rostfritt stål med mellanfläns

## för ingjutning i betong

### FUM1x450/183/182 A2

Artikelnr: 912325000, GTIN: 4052487137508

Mellanflänsen fungerar som en vattenspärr och ger en friktionslöst anslutning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- enkel montering i gjutform
- Kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar, vilket ger en kompakt konstruktion

### Leveransomfattning:

- försedda med blindlock på båda sidorna

### Mått:

- Fläns  $\varnothing$ a motsvarar det aktuella foderröret  $\varnothing$ i + ca 210 mm (vid en genomgång, detaljuppgifter i prospektet)



## Egenskaper:

- FHRK-certifierad

## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Foderrör: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Foderrör Ø(mm):              | 450 |
| Flänsyttermått (mm):         | 656 |
| Foderrör väggjocklek (mm) S: | 3   |
| Längd (mm):                  | 365 |