

Foderrör i rostfritt stål med mellanfläns

för ingjutning i betong

FUM1x700/200/200 A2

Artikelnr: 912490400, GTIN: 4052487022262

Mellanflänsen fungerar som en vattenspärr och ger en friktionslöst anslutning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- enkel montering i gjutform
- Kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar, vilket ger en kompakt konstruktion

Leveransomfattning:

- försedda med blindlock på båda sidorna

Mått:

- Fläns \varnothing a motsvarar det aktuella foderröret \varnothing i + ca 210 mm (vid en genomgång, detaljuppgifter i prospektet)



Egenskaper:

- FHRK-certifierad

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Foderrör: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

| | |
|--------------------------------|-----|
| Foderrör Ø(mm): | 700 |
| Flänsyttermått (mm): | 908 |
| Foderrör vägg tjocklek (mm) S: | 4 |
| Längd (mm): | 400 |