

# Membraninjekteringssystem

för byggnader med källare

## MIS60D 4x5-7 BL1000 Set10

Artikelnr: 3030380170, GTIN: 4052487229852



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedningarna**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För befintliga byggnader med källare för tillförlitlig tätning av standardvattenledningar.

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs
- variabel förläggning med olika tätningsinsatser

### Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 10 st. MIS 60D inklusive förmonterad tätningsinsats
- 10 st. väggavslutselement (endast med kommunikationsvariant)
- 10 st. väggavslutsrosetter (endast med strömvariant)
- 10 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 150 ml
- 1 st. snabbspänningsanordning MIS 60-SVS



## Mått:

- för kärnbörningar Ø: 62–65 mm
- för väggdjocklekar: mellan 200 och 1 200 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Fläns, tätningssats, motverkande lager och adapter. EPDM
- Tätningssats: Butyl
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Vägglutsrosett: PE
- Rör: PVC-U
- Vägglutselement: flamsäker polykarbonat
- Snabbspänningsanordning: glasfiberförstärkt polyamid/ABS

## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar
- radontät

## EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	4
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	5 - 7
Konstruktionslängd (mm):	1000
Väggdjocklek (mm):	200 - 900

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning