

# Foderrör med fast/lös fläns i rostfritt stål

för betonggjutning av tätskikt i bitumen/plastmaterial enligt DIN 18533

## FLFE1x125/0/80 DIN18533 A2

Artikelnr: 2500400025, GTIN: 4052487062565

För betonggjutning eller inmurning i väggar, innertak eller golv.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- specialutföranden kan tillverkas utifrån kundens önskemål
- kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar
- formsättningsnära installation

### Leveransomfattning:

- Foderrör med fast/lös fläns
- Bultar och muttrar M20 (DIN 18533)
- försedda med blindlock på båda sidorna

## Mått:

- Fast standardfläns  $\emptyset a$  motsvarar respektive hölje  $\emptyset i$  + ca 330 mm (vid en genomgång)

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Foderrör med fast/lös fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller på förfrågan V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Foderrör $\emptyset_i$ (mm) D1: | 125 |
| Fast fläns $\emptyset$ (mm) D2: | 450 |
| Lös fläns $\emptyset$ (mm) D3:  | 440 |
| Foderrör vägg tjocklek (mm) S:  | 2   |
| Vägg tjocklek (mm):             | 80  |

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar