

Enkel insatsram med fällbara hylsor av gummi

för betonggjutning och anslutning av kabelskyddsror

HSI150 1x1 KMA172/180

Artikelnr: 3030491597, GTIN: 4052487242677



- tack vare metoden med fällbara hylsor är det inte nödvändigt med några extra röranslutningskomponenter

- elastisk och stabilt lagrad anslutning genom ökat insticksdjup, även vid en avvikelse på kabelskyddsslangen
- anslutningsmöjlighet på insidan för systemtätningar för kablar



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- definierat insticksdjup på kabelskyddsslangen genom att det tar stopp i hylsan
- tillgänglig för väggthocklekar från 120 mm
- Kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket
- Trycktäthet för betong med 3-ribbad gummipackning, vid väggthockleken 150 mm med två st. 3-ribbade gummipackningar



Leveransomfattning:

- 1 st. trycktät tätningsinsats HSI150 DTS
- 1 st. blindplugg
- 2 st. distanshållare HSI150 AH40
- Spännband
- Vid anslutning av korrugerade kabelskyddsror måste klämringar beställas separat. Vid beställning ska du ange typ av ledning och tillverkare.

Mått:

- Rammått: 220 × 220 mm
- Axelavstånd med distanshållare: 250 mm

Egenskaper:

- FHRK-certifierad

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Blindlock: ABS med tätning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4
- Blindplugg: PP

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar
- radontät

EGENSKAPER

| | |
|----------------------|-----|
| Väggjocklek (mm): | 180 |
| Rör-Ø (mm): | 172 |

BILDER

