

Plastfläns

för pluggning i efterhand

HSI90 DFK

Artikelnr: 3030466887, GTIN: 4052487240529



- med inbyggt vattenpass
- beprövad lösning för användning i tätningssystem för nygjuten betong

För pluggning i efterhand via kärnborringar eller fastskruvning på byggnader. Möjliggör gas- och vattentäta anslutningar av systemtätningar för kabel- eller kabelskyddsror.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsroresanslutning och kabeltätning)
- Montering på containerväggar möjligt
- formpressad yttätning

Leveransomfattning:

- Fästelement inklusive tätningssring
- Yttätning, 6 mm tjock

Mått:

- Längd × bredd: 185 × 185 mm
- rekommenderat centrumavstånd för kärnboringar: 200 mm
- Kärnboringar max Ø: 100 mm
- Uppbyggnad framför väggen inklusive yttätning: 40 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Fläns: glasfiberförstärkt polyamid
- Yttätning: EPDM
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,0 bar

TILLBEHÖR KRÄVS



Tätningssmassa EGO