

# 接地引入装置

用于双层墙/空心墙

## HEA EW M12/180

商品号: 1700020510, GTIN: 4052487127639



- 3个止水条
- 特殊形状的接触垫圈，专利防扭转装置

用于安装在预制装配式建筑中，确保预制构件以及现浇混凝土上可靠的密封。过中心导体的两侧螺纹可进行接地连接。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 两侧水密型连接螺纹M12（盲孔）
- 耐腐蚀

### 供货范围:

- 保护片，带4个钉孔

### 尺寸:

- 中心导体：圆形， $\varnothing$  25mm
- 中心导体连接端：螺纹杆M16
- 接触垫圈： $\varnothing$  72mm
- 最小壁厚：170mm

### 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 中心导体和接触垫圈：不锈钢V4A ( AISI 316L )
- 中心导体连接端：镀锌St37
- 止水条：NBR , EPDM
- 保护片：PE

## 检验/标准:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 ( 防雷保护应用 )

## 特性

适合壁厚 (mm):	180
螺纹接头:	M12