

接地引入装置

用于双层墙/空心墙

HEA EW M12/500

商品号: 1700020698, GTIN: 4052487136389



- 3个止水条
- 特殊形状的接触垫圈，专利防扭转装置

用于安装在预制装配式建筑中，确保预制构件以及现浇混凝土上可靠的密封。过中心导体的两侧螺纹可进行接地连接。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 两侧水密型连接螺纹M12（盲孔）
- 耐腐蚀

供货范围:

- 保护片，带4个钉孔

尺寸:

- 中心导体：圆形，Ø 25mm
- 中心导体连接端：螺纹杆M16
- 接触垫圈：Ø 72mm
- 最小壁厚：170mm

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 中心导体和接触垫圈：不锈钢V4A (AISI 316L)
- 中心导体连接端：镀锌St37
- 止水条：NBR , EPDM
- 保护片：PE

检验/标准:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (防雷保护应用)

特性

| | |
|---------------|-----|
| 适合壁厚 (mm): | 500 |
| 螺纹接头: | M12 |