

# 标准环形密封装置

非连续特级分段圆环技术

## HSD150 SSG 1x75/90/110 b40 A2/EPDM

商品号: 3030300062, GTIN: 4052487223744



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查
- 采用特级分段圆环技术，可按照现场管道直径具体调整
- 圆环上印有准确的直径说明

用于对墙体开孔或穿墙套管中新安装或已铺设的管道进行密封。按照现场的常见管道直径进行调整。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- Ø 100mm标准情况下为分离式
- 用于后续安装Ø150毫米以上管道，可在现场分开
- 不同的材料组合方式，满足不同需求的应用范围
- 可仓库交货

### 尺寸:

- 密封宽度：40mm

### 特性:

- FHRK 认证
- U型表面：确保压紧圆环的最大稳定性



## 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 压紧板、螺钉和螺母：不锈钢V2A ( AISI 304L ) 或V4A ( AISI 316L )
- 橡胶：EPDM

## 密封性:

- 气密、水密
- 氢气密封

## 特性

墙体开孔/穿墙套管 $\varnothing_i$  ( mm ) : 150

通孔: 1

介质管道 $\varnothing_a$  ( mm): 75/90/110

包装单位: 15

## 图片

