

# 膜管式注入系统

用于带或者不带地下室的建筑物

## MIS90S 1x13-21+3x7-13+1x5-13 SET

商品号: 2900200530, GTIN: 4052487133159



- 带有膜管式注入系统的通用型建筑物引入装置，  
适合墙体和地面的倾斜钻孔
- 同时密封电缆和通信两条管线
- 通过带窄缝的膜管可更好地控制树脂流出



适合在墙体和地板中倾斜引入。所有水管和电信管道进行可靠密封，无需使用密封套额外收缩。

图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 快速安装，只需几分钟
- 无需按照DIN 18533标准重新密封地下室
- 采用分段圆环技术的密封套，确保灵活性

### 供货范围:

- MIS 90S，包括预安装的密封管盖
- 管端盖

### 尺寸:

- 适合墙体开孔 $\varnothing$ i: 92 - 102mm
- 结构长度: 1300mm

## 应用范围:

- DIN 18533 W1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 法兰, 支座, 密封管盖, 膜管: EPDM
- 树脂注入软管: PE
- 管道: PVC-U
- 管端盖: ZK/NBR (丁二烯/丙烯腈橡胶)
- 不锈钢夹紧圈: V2A (AISI 304L)

## 密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴

## 特性

电缆/介质总数:	5
	1
电缆/介质数量:	3
	1
	13 - 21
适合介质管道Ø (mm):	7 - 13
	5 - 13
结构长度 (mm):	1300
适合壁厚 (mm):	200 - 1.200

## 图片




## 需要配件



双组分树脂M3000



打胶枪



快速夹紧装置