

# 防火套装S90

## 用于HSI150环形密封装置

HSS150 HSI150 HRD

商品号: 5030010031, GTIN: 4052487233583



- 防火套装S90和环形密封装置HRD 150/160
- 通过专门的安装袋进行单侧防火垫安装

气密、水密型防火隔离装置，符合DIN 4102-9的防火等级S90，安装在墙体HSI150系统中。过环形密封装置HRD进行密封。隔离装置允许用于墙体中的所有类型的电缆。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 适合电缆穿入装置HSI150的防火装置
- 无需额外的墙面安装构件
- 单根电缆直径不受限制
- 防火垫具有耐候性
- 允许与HSI150形成组件，最多2 x 6

### 供货范围:

- 1套用于管线完全铺设的HVS防火垫（无电缆）：2个HVS-K-400，3个HVS-K-250，3个HVS-KB-60
- 不锈钢夹紧圈
- 标牌

### 尺寸:

- 适合最小壁厚：150mm
- 隔离装置厚度：至少280mm
- 最大组件尺寸：430 x 1270mm (2x6)

## 检验/标准:

- DIBT认证Z-19.15-1906, 符合DIN 4102-9

## 特性

墙体开孔/穿墙套管 $\varnothing_1$  ( mm ) : 150

## 需要配件



润滑剂



铰接钩形扳手



防火垫安装板