

标准环形密封装置

用于建筑物管线连接

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

商品号: 3030300054, GTIN: 4052487221566



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查
- 采用分段圆环技术，可按照现场管道直径具体调整

用于对墙体开孔/穿墙套管中的水管或电缆和通信管道进行密封。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 可仓库交货

供货范围:

- 1个包装单位: 15个

尺寸:

- 密封宽度: 40mm
- 适合墙体开孔/穿墙套管 \varnothing : 100mm
- 适合5根电缆/管道, 其中4根 \varnothing 7 - 12mm, 1根 \varnothing 24 - 44mm



特性:

- FHRK 认证
- U型表面：确保压紧圆环的最大稳定性

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 压紧板、螺钉和螺母：不锈钢V2A (AISI 304L)
- 橡胶：EPDM

密封性:

- 气密、水密
- 氢气密封

特性

墙体开孔/穿墙套管 \varnothing_1 (mm):	100
电缆/介质总数:	5
电缆/介质数量:	1
	4
:	24-44
	7-12
包装单位:	15

图片

