

## 外部密封件模块6

用于建筑物多类管线引入装置MSH PolySafe GV 1/GV 2

### MSH PolySafe M6

商品号: 1560000107, GTIN: 4052487162807



- 装有检查开口，可视觉检查安装情况

外部密封件，建筑物多类管线引入装置PolySafe的补充模块，用于双层墙/空心墙上的墙体开孔。过90毫米的密封宽度，模块6既可对双层墙/空心墙的混凝土模板，也可对现浇混凝土进行密封。样可以防止水上升时进入双层墙和现浇混凝土之间的区域，进入墙体开孔。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 密封宽度90毫米，安全性高
- 可与外部法兰MSH PolySafe M2组合使用

### 尺寸:

- 适合墙体开孔/穿墙套管 $\varnothing$ i : 199 - 203mm
- 密封宽度 : 90mm
- 插入深度 : 115mm

### 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 玻璃纤维增强聚酰胺/EPDM/不锈钢V2A ( AISI 304L )

## 特性

商品: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

## 图片

