

# 标准环形密封装置

采用分段圆环技术

## HRD150 SG 6x8-35 b40 A2/NBR55

商品号: 2700105002, GTIN: 4052487164306



- 采用分段圆环技术，可在现场调整适配3种或5种不同的管道直径

用于对墙体开孔/穿墙套管中的水管或电缆和通信管道进行密封。离式规格，用于对新安装或已铺设的电缆进行密封。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 未分配的开口在出厂时用盲盖封闭
- 分离式密封件，便于后续安装
- 可仓库交货

### 供货范围:

- 盲盖
- 润滑剂

### 尺寸:

- 密封宽度：40mm
- 压紧板：5mm



## 特性:

- FHRK 认证

## 应用范围:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 压紧板、螺钉、螺母和垫圈：不锈钢V2A ( AISI 304L ) ， ( 按要求可提供V4A ( AISI 316L ) )
- 橡胶：EPDM

## 密封性:

- 气密、水密
- 氢气密封

## 特性

墙体开孔/穿墙套管 $\varnothing_i$  ( mm ) : 150

电缆/介质总数: 6

通孔: 6

介质管道 $\varnothing_a$  ( mm): 8-35

## 图片

