

## 标准环形密封装置

采用特级分段圆环技术和塑料压紧板

# HRK200 SSG 3x40-72 b40 PAGF/A4/EPDM55

商品号: 3030300050, GTIN: 4052487134576



- 采用分段圆环技术，可按照现场管道直径具体调整
- 压紧板具有形状咬合式连接结构

用于对墙体开孔/穿墙套管中的水管或电缆和通信管道进行密封。离式规格，用于对新安装或已铺设的电缆进行密封。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 可仓库交货

### 供货范围:

- 盲盖
- 刀
- 润滑剂

### 尺寸:

- 密封宽度：40mm



## 特性:

- FHRK 认证

## 应用范围:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 压紧板: 玻璃纤维增强聚酰胺
- 橡胶: EPDM
- 螺钉和螺母: 不锈钢V2A ( AISI 304L )

## 密封性:

- 气密、水密
- 氦气密封

## 特性

墙体开孔/穿墙套管 $\varnothing_i$  ( mm ) : 200

通孔: 3

介质管道 $\varnothing_a$  ( mm): 40-72

包装单位: 1

## 图片

