

# 标准环形密封装置

密封宽度40mm

## HSD250 G 1x177 b40 A4/EPDM55

商品号: 1650025174, GTIN: 4052487122597



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查

用于对墙体开孔或穿墙套管中新安装或已铺设的管道进行密封。提供适合所有常见管道尺寸的产品。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 用于后续安装Ø200毫米及以下管道，可在现场分开
- 对于Ø250毫米以上的管道标准情况下为分离式规格
- 不同的材料组合方式，满足不同需求的应用范围
- 可仓库交货

### 尺寸:

- 密封宽度：40mm

### 特性:

- FHRK 认证
- U型表面：确保压紧圆环的最大稳定性



## 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 压紧板、螺钉和螺母：不锈钢V2A ( AISI 304L ) 或V4A ( AISI 316L )
- 橡胶：EPDM、NBR或经过KTW认证

## 密封性:

- 气密、水密
- 氢气密封

## 特性

穿墙套管 $\varnothing_1$  ( mm ) : 250

适合介质管道 $\varnothing$  ( mm ) : 177-181

## 图片

