

膜管式注入系统

用于带或者不带地下室的建筑物

MIS40S 2x5-7 Set10

商品号: 3030380167, GTIN: 4052487229883



- 通用型建筑物引入装置，带膜管式注入系统，适用于所有常见墙体类型的钻孔
- 通过带窄缝的膜管可更好地控制树脂流出
- 通过密封唇可柔和地密封介质管道

适合在墙体和地板中倾斜引入。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 快速安装，只需几分钟
- 无需按照DIN 18533标准重新密封地下室

供货范围:

- 1个包装单位:
- 10个MIS 40S
- 10个墙体密封元件
- 10件 RESINATOR 双组分树脂，150 ml
- 1个快速夹紧装置MIS 40-SVS

尺寸:

- 适合墙体开孔 \varnothing i: 40 - 50mm
- 结构长度: 1300mm

应用范围:

- DIN 18533 W1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 法兰和支座 : EPDM
- 树脂注入软管 : PE
- 管道 : PVC-U
- 墙体密封元件 : “阻燃”聚碳酸酯
- 快速夹紧装置 : ABS


密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴

特性

电缆/介质数量:	2
适合介质管道 \varnothing (mm):	5 - 7
结构长度 (mm):	1300
适合壁厚 (mm):	200 - 1.200

图片



需要配件



打胶枪



快速夹紧装置