

# 整体式/松式法兰不锈钢穿墙套管

依照DIN 18533, 在混凝土中固定, 用于沥青或塑料防潮层

## FLFE1x300/0/400 DIN18533 A2

商品号: 2500300400

用于在墙体、屋顶或地板的混凝土或砂浆中固定。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 可按客户要求定制规格
- 可提供不同直径的多孔规格
- 与建筑模板齐平安装

### 供货范围:

- 整体式/松式法兰穿墙套管
- 销钉和螺母M20 (DIN 18533)
- 两侧均配有封闭盖

## 尺寸:

- 标准固定法兰  $\varnothing a$  匹配穿墙套管  $\varnothing i + \text{约} 330 \text{ mm}$  (单孔规格)

## 应用范围:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## 材料:

- 整体式/松式法兰穿墙套管: 不锈钢V2A (AISI 304L) 或按客户要求V4A (AISI 316L)
- 封闭盖: PE

## 密封性:

- 气密、水密

## 特性

穿墙套管 $\varnothing_i$ (mm) D1:	300
整体式法兰 $\varnothing$ (mm) D2:	630
松式法兰 $\varnothing$ (mm) D3:	620
穿墙套管壁厚 (mm) S:	2
适合壁厚 (mm):	400

## 图片



## 需要配件



橡胶片