

# 配有可折叠橡胶密封套的单侧填料密封装置

用于固定在混凝土中以及连接电缆保护管

## HSI150 1x1 KMA172/300

商品号: 3030477598, GTIN: 4052487242158



- 借助于可折叠的橡胶密封套技术，无需使用其他管道连接组件
- 通过更深的插入距离，实现弹性和稳定的连接，即使电缆保护软管具有一定挠度
- 可进行电缆系统密封装置的内侧连接



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 通过橡胶密封套内的限位定义电缆保护软管的插入深度
- 壁厚 120 mm 起可供货
- 品质标志：出厂时确保密封性。可检查不慎或未经允许打开封闭盖的情况
- 通过 3 棱式密封件，确保与混凝土之间的压力密封性；壁厚 150 mm 起配备两个 3 棱式密封件

### 供货范围:

- 1 个压力密封系统盖 HSI150 DTS
- 1 个盲盖
- 2 个 HSI150 AH40 间隔架
- 夹紧圈
- 当连接波纹电缆保护管时，必须单独订购夹环。订购时，请说明导管的类型和制造商。

### 尺寸:

- 框架尺寸：220 x 220mm
- 间隔架之间间隔：250 mm



## 特性:

- FHRK 认证

## 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 填料密封装置: ABS和TPE的3棱式密封件
- 封闭盖: ABS和TPE密封件
- 中间管: PVC
- 密封套: EPDM
- 夹紧圈: W4
- 盲盖: PP

## 密封性:

- 气密和水密性最高2.5巴
- 氦气密封

## 特性

适合壁厚 (mm): 300  
管道 $\varnothing$  (mm): 172

## 图片

